



White Grease Weißes Sprühfett



In fast allen Betrieben gibt es mechanische Komponenten, die geschmiert werden müssen. Dabei kommt es häufig vor, dass ersichtlich sein soll, wo eine Schmierung durchgeführt wurde und dass unzugängliche Stellen optimal erreicht werden.

White Grease ist ein hochwertiges, wasserabweisendes und hitzebeständiges **weißes Sprühfett**. Dank der exklusiven Formel schützt es vor Korrosion und bewirkt eine langandauernde Schmierung.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Gutes Standvermögen	Kein Abrinnen an unerwünschte Stellen
Viskostatisch	Dauerhafte Schmierung, ändert Flüssigkeitsgrad bei Temperaturwechsel nicht
Säurefrei & -beständig	Schutz vor Säuren
Wasserabweisend & -verdrängend	Schutz vor Korrosion
Auch kopfüber verwendbar	Erleichterte Anwendung + Zeitersparnis
Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (-30 °C bis +160 °C, kurzfristig bis +200 °C)	Für verschiedenste Anwendungsbereiche geeignet

Art.-Nr. 100 (03.0100.0100)

500 ml Aerosol



White Grease

Weißes Sprühfett



Produkt-Empfehlungen

- » **Total Power Grease** // Transparentes Sprühfett
- » **Power Clean** // Bremsenreiniger



Technische Daten

Basis	Lithiumkomplexseife
Dichte	646 kg/m ³
Konsistenz	Pastös
Viskosität	2 (NLGI)
Flammpunkt	< 0 °C
Druckfestigkeit	Schweißkraft im Shell-Vierkugel-Apparat: 240 kg (nach IP-239)
Temp.-Beständigkeit	-30 °C bis +160 °C
Spitzentemperaturbeständigkeit	+200 °C (kurzfristig)
Tropfpunkt	+ 240 °C
Wasserbeständigkeit	Sehr gut
Säurebeständigkeit	Gut, beständig gegen schwache Säuren
Korrosionsschutz	Sehr guter Schutz für korrodierende Metalle
Mechanische Stabilität	Gut
Eindringungsvermögen	Sehr gut
Schmiermittelgehalt	18 %
Verarbeitungsbeding.	-20 °C bis + 40 °C
Untergrund	Alle Metallarten
Material-Reinigung	Mit Innotec Multisol oder Innotec Power Clean
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Batchcodetyp	F



Anwendungen

Ideal für Motorhaubenscharniere, Türfangbänder, Schiebedachführungen, Sitzführungen, Fensterhebermechanismen, Brems- und Kupplungspedale, Blattfedern, Vergaserklappen, Bordwandverriegelungen uvm.



Anwendungen

- » Ideal für Fenstermechanismen, Scharniere, Zahnräder, Pedale, Tür- und Vorhangschlösser, Schlosszylinder und -platten, Ketten, Zahnräder, Metalllager, Schiebetürführungen, Kunststoffbuchsen und -führungen, Seile, Rolltreppen, Rolltore, Lifte, Lüftungs- und Klimaanlageanteile, Heizungsteile und -klappen, Bau- und Gartengeräte uvm.
- » Zum Konservieren von Metallen, Kupfer, Stahl, Bootsteilen, Bootsmotoren, Baumaschinen und -geräten uvm.



Die richtige Verarbeitung

- » Für sauberen, trockenen, fettfreien und nicht korrodierten Untergrund sorgen
- » Untergründe mit Innotec Multisol (Art.-Nr. 124) oder Innotec Power Clean (Art.-Nr. 1210) reinigen
- » Sprühdose gut schütteln
- » Direkt auf das zu schmierende Teil sprühen und kurz ablüften lassen

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendung wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.