



Dichtungen bei Fenstern, Türen, Toren



Cabriodächer



Gummi- und Kunststoffteile bei Fahrzeugen

Rubber Care ist ein großartiges Pflegeprodukt, das alle Arten von Kunststoffen und Gummis vor Austrocknung, Rissbildung und Witterungseinflüssen schützt. Dank der speziellen Zusammensetzung bietet Rubber Care sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen optimalen und langanhaltenden Schutz.



PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Schützt vor Austrocknung, Rissbildung und Witterungseinflüssen	Höhere Lebenserwartung & bessere Dichtheit von Gummis und Kunststoffen
Biologisch abbaubar und lösungsmittelfrei	Nicht umweltschädlich
Verhindert das Festsitzen bzw. Festfrieren	Höhere Lebenserwartung der Gummis
Ausgezeichnete UV-Beständigkeit	Langanhaltender Schutz
Verhindert störende Geräusche (z.B. Knarren und Quietschen)	Materialkostensparnis - ein Produkt für mehrere Anwendungen
Wasser- und schmutzabweisend	Kein Einfrieren des Gummis & langanhaltendes, schönes Erscheinungsbild

Art.-Nr. 1054 (04.3158.9999)	100 ml Flasche
Art.-Nr. 1054-500 (04.3152.9999)	500 ml Sprühflasche
Art.-Nr. 1054-05 (04.3156.9999)	5 Liter Kanister



Rubber Care

Gummi- und Kunststoffpflege



Produkt-Empfehlungen

- » **PE100** // Silikonspray
- » **Clean & Shine Towel** // Wabenstrukturtuch
- » **Spot Handpad** // Polierschwamm
- » **Mercury Super 360 Pro+** // Sprühflasche



Anwendungen

- » Alle Arten von Dichtungen/Gummis und Kunststoffen bei Fahrzeugen in Innen- und Außenbereichen
- » Verdecke, Cabrioverdecke usw.



Anwendungen

- » Fenster- und Türdichtungen
- » Dichtungsgummis in der Industrie, Kühltechnik usw.
- » Alle Arten von Natur- und Kunstkautschuk



Technische Daten

Basis	Wasserbasierte Emulsion
Dichte	998 kg/m ³
Konsistenz	Flüssig
Viskosität	1 mPa.s (bei 20 °C)
Lösungsmittel	Keine
Flammpunkt	/
UV-Beständigkeit	Ausgezeichnet
Wasserbeständigkeit	Ausgezeichnet, nach vollständiger Aushärtung
Lösungsmittelbest.	Mäßig
Geruch	Typischer, charakteristischer Geruch
pH	4,9
Anwendungen	Tür- und Fenstergummis, sowohl im Automobil- wie auch im Industriebereich
Verarb.-Bedingungen	+5 °C bis +40 °C
Untergrund	Kann auf allen Natur- und Kunstkautschukarten angewendet werden. Auch für viele Kunststoffe geeignet, immer vorher testen.
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung Kühl, trocken und frostfrei lagern
Batchcodetyp	F
Einzelheiten	Antistatische Wirkung, greift Gummi nicht an



Die richtige Verarbeitung

- » Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen
- » Bei starken Verunreinigungen, den Untergrund mit Easy Clean und Clean & Shine Towel reinigen und anschließend trocken wischen
- » 100 ml Flasche: Rubber Care direkt aus der Verpackung mit dem integrierten Stift auftragen
- » 500 ml Sprühflasche: Vor Gebrauch gut schütteln, dann Rubber Care auf ein Innotec Spot Handpad auftragen und den Untergrund damit behandeln
- » 5 Liter Kanister: Vor Gebrauch gut schütteln, dann Rubber Care mit einem Innotec Spot Handpad oder der Mercury Super 360 Pro+ Sprühflasche auftragen
- » Eventuelle Rückstände auf anderen Untergründen (Glas, Chrom, Lackoberflächen etc.) mit einem Clean & Shine Towel wegwischen
- » Rubber Care vor Verklebungen oder Lackierungen mit Repaplast Cleaner Antistatic von den entsprechenden Oberflächen entfernen, da er die Haftung dieser Produkte negativ beeinflussen kann

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendung wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.