



Diesel Plus

Pflege- und Service-Additiv für Diesel



Diesel Plus ist ein hochwirksames Additiv zur Systempflege von Dieselmotoren. Es verbessert die Verbrennung, reduziert Rußemissionen und Verschleiß, bindet Kondenswasser und sorgt für langfristige Kraftstoffstabilität sowie einen störungsfreien Kaltstart.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Verhindert Pilzwachstum im Tank

Keine Wasserablagerungen

Optimiert den Kraftstoffverbrauch

Kostenersparnis - größere Reichweite bei selber Kraftstoffmenge

Verbesserte Verbrennung, verbesserter Kaltstart für alle Dieseltypen

Verhindert unnötige und teure Reparaturkosten

Hochwirksame Reinigung, löst Kohle- und Rußansätze

Sorgt für eine optimale Motorleistung

Schützt vor Einfrieren des Diesels bis -22°C

Ideal im Winter oder bei kalten Temperaturen

Art.-Nr. 1203 (04.0167.9999.ACC)

250 ml Flasche



Diesel Plus

Pflege- und Service-Additiv für Diesel



Produkt-Empfehlungen

- » **Injection Clean** // Einspritzsystem-Reiniger
- » **Valve Clean** // Ventil-Reiniger
- » **Petrol Plus** // Pflege- und Service-Additiv für Benzin
- » **Turbo Clean Set New** // Turboreinigung
- » **DPF Doctor** // Dieselpartikelfilter-Doktor
- » **Additive Adapter**
- » **AdBlue Additive** // SCR- und AdBlue-Systemreiniger



Anwendungen



- » Zur Behebung von Problemen wie z.B. schlechter Leerlauf-drehzahl, mühsamem Starten, hohem Kraftstoffverbrauch u.v.m.



Die richtige Verarbeitung

- » Flasche vor Gebrauch gut schütteln
- » Vor dem Tanken Diesel Plus in den Kraftstofftank geben
- » Nach jeder vierten oder fünften Tankfüllung wiederholen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen
- » Hinweis: Diesel Plus kann mit Valve Clean und Injection Clean kombiniert werden und ist auch mit Biodiesel verträglich



Technische Daten

Noch flüssig bei	< -30°C
Basis	Ausgewählte Erdölderivate mit Spezialadditiven
Dichte	900 kg/m ³
Konsistenz	Flüssig
Flammpunkt	72°C
Tests	Verbesserungstest bei verschmutzten Einspritzdüsen: (Peugeot XUD-9-Test) Ergebnisse nach einmaliger Anwendung bei Nadelöffnung 0,1 mm: +40 % bei Nadelöffnung 0,2 mm: +25 % bei Nadelöffnung 0,3 mm: +25 % bei Nadelöffnung 0,4 mm: +33 %
Verarb.-Bedingungen	Keine Beschränkung
Hände-Reinigung	Mit Innotek Power Scrubs oder mit Innotek Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	5 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	F

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendung wird dringend angeraten, unter

www.innotek.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotek.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.