



IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- // Easy Seal XS (Universelle Polymer-Dichtmasse) - ArtNr. 1381
- // Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - ArtNr. 1270
- // Seal Fluid (Glättmittel) - ArtNr. 1274
- // Multi Wipes Box (Universaltuch) - ArtNr. 1092-90
- // Seal Guard (Transparenter Primer) - ArtNr. 1487
- // Easy Grip Gun (Kartuschenpistole) - ArtNr. 1490-1
- // Fugenmeister Premium - Winkel-Set - ArtNr. 1489
- // Applicators (Wollwischer) - ArtNr. 1480



Detailansicht offener Fugen im Schwimmbadbereich



Entfetten der Flächen mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und mit einem **Multi Wipes Tuch** (Universaltuch) trocken wischen - Abluftzeit von 10 Min. beachten!



Fuge mit **Seal Guard** (Transparenter Primer) behandeln (Tipp: Mithilfe eines **Wollwischers**) und ca. 15 Minuten ablüften lassen



Easy Seal XS (Universelle Polymer-Dichtmasse) mithilfe der **Easy Grip Gun** (Kartuschenpistole) auftragen (Achtung: Hautbildung nach ca. 10 Minuten!)



Easy Seal XS (Universelle Polymer-Dichtmasse) mit **Seal Fluid** (Glättmittel) und **Fugenspachtel** glätten und abziehen



Fertig!