



Application Activator Universal-Haftflüssigkeit



INNOTEC



Steinschlagschutz bei Kotflügel



Scheuerschutz bei Stoßstange



Scheuerschutz bei Türdichtungen



Viele auf dem Markt erhältliche Haftflüssigkeiten hinterlassen Keberückstände, Luftblasen etc., die erst wieder entfernt werden müssen, bevor die Arbeit getan ist. Zudem müssen diese häufig erst selbst angemischt werden, bevor man damit arbeiten kann.

Application Activator ist eine hochflüchtige **Universal-Haftflüssigkeit** zum Anbringen selbstklebender Werbe-texte, Aufkleber und Folien. Durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Produkt eine genau begrenzte Kurzzeitwirkung und kombiniert so die Vorteile des Trocken- und Nassklebens.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Lüftet rückstandslos ab

Material- und Zeitersparnis - keine Nachbearbeitung nötig

Haftung erfolgt sofort

Schnelles Arbeiten möglich

Keine Fingerabdrücke sichtbar

Keine zusätzliche Reinigung nötig

Keine Rückstände (Luftblasen etc.)

Kein Nachbearbeiten nötig

Gebrauchsfertig

Muss nicht erst vorbereitet werden

Art.-Nr. 1276 (80.0895.6100)

500 ml Sprühflasche



Application Activator Universal-Haftflüssigkeit



Produkt-Empfehlungen

- » **Seal and Bond Remover** // Klebstoff- & Dichtmassenentferner
- » **Blade for Striping** // Kunststofffräkel
- » **Multi Wipes Box** // Universaltuch
- » **Clean & Shine Towel** // Wabenstrukturtuch



Technische Daten

Basis	Mischung aus oberflächenaktiven Wirkstoffen, Farbstoffen, Wasser und Alkohol
Dichte	ca. 995 kg/m ³
Konsistenz	Flüssig
Viskosität	1 mPa.s
Lösungsmittel	Alkohole
Verarb.-Bedingungen	+10 °C bis +40 °C
Hände-Reinigung	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	F



Anwendungen



- » Zum Anbringen von Sonnenschutzfolien, Steinschlagschutzfolien, Siebdruckaufkleber, Computerfolien, usw...
- » Nach dem Aufkleben von Computerfolien lässt sich diese durch Einsprühen der Trägerfolie leichter entfernen



Die richtige Verarbeitung

- » Der Untergrund sollte sauber, trocken, fettfrei und nicht wärmer als 50°C sein
- » Sonstige Untergründe mit Innotec Multisol (Art.-Nr. 124) oder Seal and Bond Remover (Art.-Nr. 1270) reinigen.
- » Sprühflasche vor Gebrauch gut schütteln und Application Activator aufsprühen
- » Schutzfolie von der zu verklebenden Folie abziehen und die Folie auf der mit Application Activator besprühten Fläche anbringen
- » Die Folie richtig positionieren und austreifen
- » Warten, bis die Folie auf der Oberfläche klebt