



2C-Metal 2K Knetmasse



Loch in einem Getriebe

2C-Metal ist ein hochwertiger 2K-Reparaturstick zum schnellen Ausbessern/Abdichten von Rissen und Löchern in diversen Materialien. Nach dem Kneten härtet er in nur 10-15 Minuten aus, lässt sich nach ca. 1 Stunde weiterbearbeiten (z.B. bohren, feilen, Gewinde schneiden etc.) und ist zudem beständig gegen Öl, Kraftstoffe und viele Lösungsmittel.



PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Sehr schnelle Aushärtung nach 10 bis 15 Minuten

Zeitersparnis, da weniger Stillstand bzw. schneller wieder einsatzbereit

Sehr hohes Haftvermögen auf zahlreichen Materialien

Materialkostensparnis - ein Produkt für viele Anwendungen

Beständig gegen Öl, Benzin, Diesel und Lösungsmittel

Bleibt zuverlässig dicht, trotz hoher Beanspruchung

Weiterbearbeitung (bohren, schleifen etc.) bereits nach 1 Stunde möglich

Du kannst schnell fertigstellen und montieren - spart massiv Zeit im Ablauf

Hohe Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +121°C (Spitze 250°C / max. 2 Std.)

Ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche

Art.-Nr. 1589 (07.1351.0070)

114 g Rolle



2C-Metal 2K Knetmasse



Produkt-Empfehlungen

- » **Seal and Bond Remover** // Klebstoff- & Dichtmassenentferner
- » **Repaplast Cleaner Antistatic** // Kunststoff-Reiniger
- » **Multi Wipes** // Universaltuch



Anwendungen

- » Gehäuse & Bauteile abdichten/ausbessern: Getriebe- und Kupplungsgehäuse, Thermostatgehäuse, Vergaser, Kühler, Ölwannen, Wasserbehälter, Tanks usw.
- » Alte Bohrungen sauber verschließen: z.B. ehemalige Antennenlöcher oder Öffnungen von Anbauteilen
- » Gewinde-/Schraubpunkte reparieren: Ausgerissene oder „ausgeleierte“ Gewinde auffüllen, neu schneiden und wieder belastbar machen



Technische Daten

Basis	Mischung aus Wachs, Schleifmittel und Lösungsmitteln
Dichte	1005 kg/m ³
Konsistenz	Dickflüssig
Viskosität	920 mPa.s (bei 20°C)
Lösungsmittel	Aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe
Flammpunkt	38°C
Zusätze	Schleifmittel
Verarb.-Bedingungen	+5°C bis +30°C. Nicht in der Sonne verarbeiten.
Untergrund	Die gängigsten Lacksysteme. Berührung mit unlackierten Kunststoffen vermeiden. Nach eventueller Berührung sofort mit reichlich Wasser und einem Schwamm abspülen.
Material-Reinigung	Mit Wasser
Hände-Reinigung	Mit Innotek Power Scrubs oder mit Innotek Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	18 Monate in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	F
Einzelheiten	OEM-Genehmigung



Anwendungen

- » Befestigungen neu aufbauen: Schrauben, Dübel, Scharniere, Montagewinkel, Fächerträger etc. wieder stabil fixieren – z.B. in Ytong, Mauerwerk, Gipskarton, Ziegel, Styropor-Fassaden, Möbel/Korpussen, Türen, Schubladenführungen, Kabinentüren uvm.
- » Gewinde erneuern in vielen Materialien: Holz, (Natur-)Stein, Glas, Metall und Kunststoff
- » Risse/Löcher in Metall- & Steinbearbeitung reparieren: Arbeits- und Tischplatten, Grabsteine, Rohrleitungen, Radiatoren, Schwimmbäder sowie Behälter/Tanks
- » Weitere Bereiche: Boote/Wassersport, Schwimmbäder, Sportgeräte, diverse Möbelteile



Die richtige Verarbeitung

- » Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen
- » Den Untergrund mit Innotek Multisol oder Seal and Bond Remover reinigen
- » Kunststoffuntergründe mit Innotek Repaplast Cleaner Antistatic reinigen
- » 2C-Metal sorgfältig zu einer gleichförmigen Masse kneten
- » Binnen 3 bis 4 Minuten von Hand fest auf den Untergrund andrücken
- » Eventuell mit einem nassen Finger oder einem feuchten Tuch glätten
- » Nach dem Aushärten leicht zu bearbeiten, sei es durch Sägen, Feilen, Bohren, Gewindeschneiden oder Schleifen