Extrem-Rostlöser
Deblock Oil XS









Deblock Oil XS ist eine Mischung aus schnellen Rostlösern und Schmiermitteln, die die Wirkung herkömmlicher Kriechöle um ein Vielfaches übertrifft. Aufgrund sehr spezifischer Inhaltsstoffe wird unter extremer Scherbeanspruchung, wie beim Lösen rostiger Schrauben oder Muttern, eine hochwertige Grenzflächenschmierung erreicht um erneutes Festfressen während der Demontage zu verhindern.

PRODUKT-HIGHLIGHT	IHR VORTEIL
Langzeitkriechwirkung dank langsam verdunstender Lösungsmittel	Dringt tief in Gewindegänge ein und löst verrostete Schrauben ohne Zuhilfenahme einer Flex oder Schneidbrenner
Ideal für heikle Anwendungen, wie Aluminium-/ Stahlverbindungen	Keine zusätzlichen Produkte nötig, sehr sparsam in der Anwendung
Frei von GHS08, verdrängt Feuchtigkeit, greift Gummi nicht an	Anwendbar auf feuchtem Untergrund, beschädigt keine umliegenden Kunststoffteile
Temperaturbeständig von -180 °C bis +400 °C (Notschmierung bis 1.100 °C)	Hohe Wirksamkeit auch bei sehr kalten und heißen Bedingungen
Spezielles Sprühsystem - Aerosoldose in jeder Position (auch kopfüber) einsetzbar	In jeder Lage einsetzbar, Dose wird komplett aufgebraucht
Fängt extreme Scherbelastungen auf und bietet somit eine zusätzliche Schmierung während der Demontage	Extreme Nachlaufschmierung, Schrauben fressen sich bei der Demontage nicht fest

Art.-Nr. 102-1 (03.1107.9999)	500 ml Aerosol

Extrem-Rostlöser
Deblock Oil XS

Produkt-Empfehlungen



- **Deblock Ice** // Kälteschock-Rostlöser
- **Seal and Bond Remover** // Klebstoff- & Dichtmassenentferner
- **INTOOL Mikrofasertuch Rolle**

Technische Daten

Basis	Mineralöl, gelöst in einer Mischung von Lösungsmitteln und Molybdensulfiden (MoS2)
Dichte	820 kg/m³
Konsistenz	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Viskosität	ca. 2-3 mPa.s (20 °C)
Flammpunkt	< 0 °C
Druckfestigkeit	Sehr gut durch Hinzufügen von MoS2. Jedoch nicht unter ständig extrem schweren Bedingungen geeignet.
Temp.-Beständigkeit	-180 °C bis +400 °C
Wasserbeständigkeit	Gut. Enthält wasserverdrängende Zusätze.
Eindringungsvermögen	Sehr gut
Schmiermittelgehalt	ca. 14 %
Verarb.-Bedingungen	-20 °C bis +40 °C
Untergrund	Alle Metallarten
Material-Reinigung	Mit Innotec Multisol oder Innotec Power Clean
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	F

Anwendungen

- Alle Metallsorten, stark festgefressene Teile an schwierigsten Stellen
- Festgefressene Bremsteile oder sonstige oxidationsanfällige Teile an LKW´s, Anhängern usw.
- Empfindliche Verbindungen, wie beispielsweise Stahlschrauben in Aluminium usw.
- Festgerostete Schrauben an Auspuff, Krümmer, Katalysator, Turbolader, Bremsen, Spurstangen, Radmuttern usw.
- Festsitzende Teile wie Seile, Bolzen, Unterlegscheiben, Zündkerzen, Schlösser, Scharniere, Lager, Alufelgen, Bremsen, Entlüftungsnippel, Ketten an Fahrzeugen und Geräten usw.

Anwendungen

- Löst festgerostete Schrauben / festsitzende Teile an Heizungen, Klimaanlagen, im Portal-, Glas- oder Stahlbau, Gartengeräten, Maschinen, Staplern, Aufbauten, Seilen, Schlössern, Scharnieren, Bolzen, Lagern, Ketten an Fahrzeugen und Geräten, Rahmen, usw.

Die richtige Verarbeitung

- Für grob sauberen Untergrund sorgen
- Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln
- Das Produkt direkt auf die zu behandelnden Teile aufsprühen
- Mindestens 2 bis 3 Minuten einwirken lassen und Unterteil losdrehen
- Falls notwendig, die Behandlung wiederholen

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendern wird dringend angeraten, unter www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.