



Durch die Nachrüstung von zahlreichen Kabelverbindungen und elektrischen Komponenten in Autos, LKWs, Booten, Motorrädern usw. kommt es bei Vibrationen an diesen Stellen oft zu störenden Geräuschen.

Linen Tape Exterior ist ein selbstklebendes, wasserabstoßendes **Spezial-Textilband** für die werksoriginale Umwicklung von Verkabelungen. Linen Tape Exterior besteht aus Textilgewebe mit leicht vulkanisierender Klebeschicht.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Sehr einfach zu verarbeiten	Zeitersparnis
Ideal für nahezu alle Kabelbündelungen	Ein Produkt für alle Anwendungen - Lager- und Materialkostensparnis
Leicht vulkanisierend	Elastisches Verhalten des Bandes - einfach in der Verarbeitung
Wirkt schalldämmend und unterbindet Vibrationen	Material- und Lagerkostensparnis - Zwei Anwendungen in einem Produkt
Extrem wasserfest	Materialkostensparnis - sehr lange Lebensdauer



Art.-Nr. 1664-1 (05.2329.0000)	19 mm breit, wasserabweisend	10 lfm Rolle
Art.-Nr. 1664-401 (05.2328.0000)	40 mm breit, wasserabweisend	25 lfm Rolle



Linen Tape Exterior Leinenband



Produkt-Empfehlungen

- » **Seal and Bond Remover** // Klebstoff- und Dichtmassenentferner
- » **Black Bull Tape** // Selbstvulkanisierendes Band
- » **Self Sealing Tape** // Selbstvulkanisierendes Band



Anwendungen



- » Zur Reparatur und Fixierung von Kabelverbindungen, Steckverbindungen, Kabel-Abzweigungen usw.
- » Zum Schutz von Kabelverbindungen vor dem Durchscheuern an scharfen Kanten
- » Zum Verhindern störender Klappergeräusche und Vibrationen von Kabelverbindungen in PKW's, LKW's, Baumaschinen, Booten, Motorrädern, usw.
- » Ideal zum Bündeln von Kabeln, wie z.B. bei Audioanlagen, PC-Stationen, usw.



Technische Daten

Basis	Wasserabstoßendes Textilgewebeband mit Gummiklebeschicht
Klebekraft	1,5 N/cm
Bruchdehnung (%)	8 - 10 %
Temp.-Beständigkeit	-20 °C bis +105 °C
UV-Beständigkeit	Gut
Wasserbeständigkeit	Gut
Lösungsmittelbest.	Mäßig
Verarb.-Bedingungen	+5 °C bis +50 °C
Hände-Reinigung	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen +5 °C und 20 °C
Batchcodetyp	F



Die richtige Verarbeitung

- » Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen
- » Unter konstanter Überlappung von 50 % anbringen
- » Kann mehrmals gelöst und wieder neu positioniert werden

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendung wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen.