



Industrial Floor Cleaner

Kraftvoller ökologischer Industriereiniger



Maschinell verarbeiten



Grünspan entfernen



Verschmutzten Boden reinigen



1 L Konzentrat mit 100 bis 200 Liter Wasser verdünnbar

Industrial Floor Cleaner ist ein hochkonzentrierter alkalischer Reiniger für industrielle Anwendungen. Er eignet sich hervorragend zur Entfernung starker Verschmutzungen auf allen alkali- und wasserbeständigen Böden/ Untergründen wie Beton, Fliesen und industriellen Beschichtungen aller Art. Die ökologische Formel wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und ist innerhalb von 28 Stunden vollständig biologisch abbaubar (mit dem EU Ecolabel zertifiziert).

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Reinigt äußerst hartnäckige Verschmutzungen wie Fette, Öle usw.

Perfektes Endergebnis, weniger Nacharbeit

Aus natürlichen Rohstoffen hergestellt - mit dem EU Ecolabel zertifiziert

Gefahrenfrei für Verarbeiter

Innerhalb von 28 Std. vollständig biologisch abbaubar

Gefahrenfrei für die Umwelt

Dosierung über Behälter, 1 L Konzentrat mit 100-200 L Wasser verdünnbar

Sehr ergiebig und leicht zu dosieren, kein extra Messbecher notwendig

Hochkonzentrierte ÖKO-Formel

Sehr sparsam in der Anwendung

Angenehmer Zitrusduft

Frischeres Umfeld nach der Reinigung



Art.-Nr. 1279-5 (04.1151.9999)
Art.-Nr. 1279 (04.1154.9999)

5 Liter Kanister
1 Liter Flasche



Industrial Floor Cleaner

Kraftvoller ökologischer Industriereiniger



Produkt-Empfehlungen

- » **Clean & Shine Towel** // Wabenstrukturtuch
- » **Leather Brush** // Lederreinigungs-Bürste
- » **Medstar Nitril PF** // Nitril Einweghandschuhe
- » **Multi Sprayer 1,3 Liter** // Pumpflasche
- » **INTOOL Mikrofasertuch Rolle** // Waschbares Mikrofasertuch



Technische Daten

Basis	Kaliumhydroxid, amphotere und nichtionische Tenside
Dichte	Ca. 1100 kg/m ³
Konsistenz	Flüssig
pH	pH-Wert im unverdünnten Zustand: 13 pH-Wert in verdünntem Zustand: 12 (1% mit Wasser)
Verarb.-Bedingungen	+5 °C bis +30 °C
Untergrund	Alle alkali- und wasserbeständigen Böden. Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen, Naturstein, Schiefer, Holz, Linoleum oder unversiegelten Parkettböden verwenden.
Material-Reinigung	Mit Wasser
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	F



Anwendungen

- » Zur manuellen oder maschinellen Entfernung von (stark) verschmutzten, fettigen und öligen Rückständen auf Böden, Hebebühnen, Montagegruben, bzw. von diversen Oberflächen



Anwendungen

- » Zur manuellen oder maschinellen Entfernung von (stark) verschmutzten, fettigen und öligen Rückständen auf Böden, Mauern, Fassaden, bzw. von diversen Oberflächen. Ideal auch zur Entfernung von Grünspan auf unterschiedlichen Oberflächen



Die richtige Verarbeitung

- » Hinweis: Vor jeder Anwendung auf unauffälliger Stelle testen.
- » Dosierung: mindestens 0,5% (1/200), höchstens 1% (1/100).
- » Scheuersaugmaschine: Produkt dosieren und in den vollen Wassertank geben. Mit dieser Lösung den Boden gemäß den Anweisungen der Scheuersaugmaschine reinigen. Nicht aufdrehen lassen! Verschmutztes Wasser aufnehmen und Scheuersaugmaschine nach Gebrauch leeren.
- » Manuell: Produkt dosieren und in einen Eimer Wasser geben. Produktlösung mit Drucksprüher, Hochdruckreiniger, Mopp oder Bürste auf den Boden auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Ausreichend Lösung verwenden, damit die Oberflächen während der Einwirkzeit feucht bleiben. Nicht aufdrehen lassen! Verschmutztes Wasser aufnehmen. Bei extremer Verschmutzung ist eine maximale Dosierung von 10% (1/10) möglich, in diesem Fall muss mit klarem Wasser nachgespült werden.