



AdBlue Additive SCR- und AdBlue-Systemreiniger



AdBlue Additive ist eine hochwirksame Lösung, die entwickelt wurde, um Kristallbildung in SCR- und AdBlue-Systemen zu verhindern und aufzulösen. Das Produkt stabilisiert die AdBlue-Flüssigkeit, indem es die weitere Verdunstung von Wasser verhindert und dadurch Verunreinigungen, Verstopfungen und Systemstörungen reduziert.

PRODUKT-HIGHLIGHT

Verhindert Kristallbildung und löst vorhandene Kristalle auf

Verbessert die Effizienz des SCR-Systems

Gebrauchsfertig

Ideal für Pultverkauf bzw. Wiederverkauf

IHR VORTEIL

Reduziert das Risiko von Verstopfungen, Störungen und kostenintensiven Reparaturen

Unterstützt die Funktion des Abgasnachbehandlungssystems, Erfüllung der Emissionsvorschriften

Einfache und zeitsparende Anwendung ohne zusätzliche Vorbereitung

Sehr einfacher Zusatzertrag

Art.-Nr. 1199 (04.0177.9999)

250 ml Flasche



AdBlue Additive

SCR- und AdBlue-Systemreiniger



Produkt-Empfehlungen

- » **Diesel Plus** // Pflege- und Service-Additiv für Diesel
- » **Fuel Plus** // Pflege- und Service-Additiv für Benzin
- » **Injection Clean** // Einspritzsystem-Reiniger
- » **Valve Clean** // Ventil-Reiniger
- » **Engine Oil Plus** // Pflege- und Service Ölzusatz
- » **Oil Flow Renovator** // Motorreiniger - Ölzusatz



Technische Daten

Basis	Tenside
Dichte	1090 kg/m ³
Konsistenz	Flüssig
Flammpunkt	>60°C
Verarb.-Bedingungen	Kompatibel mit allen zugelassenen Diesel Exhaust Fluids (DEF) und AdBlue®-Produkten.
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern (> 0°C)
Batchcodetyp	F
Bemerkungen	Bei luftdruckunterstützten AdBlue®-Einspritzsystemen kann es zu erhöhter Schaumbildung kommen. Nicht in den Diesel-/Kraftstoff-tank geben.
Farbe	Transparent



Anwendungen



- » Zur Vorbeugung und Behebung typischer AdBlue-Probleme wie Kristallbildung, Ablagerungen, Verstopfungen und daraus resultierenden Systemstörungen



Die richtige Verarbeitung

- » Vor Gebrauch gut schütteln
- » 250 ml Additiv in den AdBlue-Tank mit einem maximalen Fassungsvermögen von 15 Litern geben (vor dem Nachfüllen)
- » Für eine optimale Wirkung alle 10.000 km wiederholen

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendung wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.