

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Datum der ersten Ausgabe: 10/04/2017 Datum der letzten Revision: 12/09/2023 Ersetzt Version vom: 21/12/2022 Version: 4.0

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch  
Name : Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey  
Produktnummer : 02.3100.1095

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung, Gewerbliche Verwendung  
Verwendung des Stoffes oder der Zubereitung : Professioneller Lack mit Haftvermittler, um Kunststoffteile nach Verwitterung oder Reparaturen dauerhaft in den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PCS Innotec International NV  
Schans 4  
BE - 2480 Dessel  
T.: +32 (0) 14 32 60 01  
F.: +32 (0) 14 32 60 12  
hse@innotec.eu

##### Verteiler:

Innotec Österreich (Obermayr)  
Lofererstrasse 83  
AT - 6322 Kirchbichl  
T.: +43 533270800  
info@innotec.at

#### 1.4. Notrufnummer

- Vergiftungs-Informations-Zentrale Österreich +43 (0)1 406 43 43

- 24 Std/24 Std (Telefonische Beratung: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch):  
BIG : +32 (0) 14 58 45 45

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1 H222;H229  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3 H336

Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

##### Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen und schädliche Wirkungen auf den Menschen und die Umwelt

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP) :



GHS02



GHS07

Signalwort (CLP) :

Gefahr

Enthält :

Aceton; n-Butylacetat; Butan-1-ol; 2-Methoxy-1-methylethylacetat

Gefahrenhinweise (CLP) :

H222 - Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise (CLP) :

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
P260 - Aerosol nicht einatmen.  
P280 - Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Gesichtsschild, Augenschutz tragen.  
P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P403+P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | halten.<br>P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. |
| EUH Sätze         | : EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.                              |
| Zusätzliche Sätze | : Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.                                 |

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe  $\geq 0,1\%$ , bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

| Name                                              | Produktidentifikator                                                                                                   | %          | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)                                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton                                            | CAS-Nummer: 67-64-1<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 200-662-2<br>EG Index-Nr.: 606-001-00-8<br>REACH-Nr.: 01-2119471330-49  | 25 – 50    | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                      |
| Dimethylether                                     | CAS-Nummer: 115-10-6<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 204-065-8<br>REACH-Nr.: 01-2119472128-37                               | 20 – 25    | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                                                                                    |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat                     | CAS-Nummer: 108-65-6<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 203-603-9<br>EG Index-Nr.: 607-195-00-7<br>REACH-Nr.: 01-2119475791-29 | 10 – 12,5  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                            |
| n-Butylacetat                                     | CAS-Nummer: 123-86-4<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 204-658-1<br>EG Index-Nr.: 607-025-00-1<br>REACH-Nr.: 01-2119485493-29 | 5 – 10     | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                  |
| Propan                                            | CAS-Nummer: 74-98-6<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 200-827-9<br>REACH-Nr.: 01-2119486944-21                                | 5 – 10     | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                   |
| Butan<br>(Enthält < 0,1% Butadien (203-450-8))    | CAS-Nummer: 106-97-8<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 203-448-7<br>EG Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119474691-32 | 5 – 10     | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                                                                                                 |
| Isobutan<br>(Enthält < 0,1% Butadien (203-450-8)) | CAS-Nummer: 75-28-5<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 200-857-2<br>EG Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119485395-27  | 5 – 10     | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                                                                                                 |
| Butan-1-ol                                        | CAS-Nummer: 71-36-3<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 200-751-6<br>REACH-Nr.: 01-2119484630-38                                | $\leq 2,5$ | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H336<br>STOT SE 3, H335 |

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Name                                                                                                                                                            | Produktidentifikator                                                                                                    | %     | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylol, Isomerengemisch                                                                                                                                          | CAS-Nummer: 1330-20-7<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 215-535-7<br>EG Index-Nr.: 601-022-00-9<br>REACH-Nr.: 01-2119488216-32 | ≤ 2,5 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalativ: Gas), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304 |
| Nitrocellulose (nitrogen content < 12,6%)                                                                                                                       | CAS-Nummer: 9004-70-0<br>EINECS / ELINCS-Nummer: /                                                                      | ≤ 2,5 | Expl. 1.1, H201                                                                                                                                                                                  |
| Aluminiumpulver (phlegmatisiert)<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HR, HU, IE, LV, PL, PT, RO, SE, SI, SK) | CAS-Nummer: 7429-90-5<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 231-072-3<br>EG Index-Nr.: 013-002-00-1<br>REACH-Nr.: 01-2119529243-45 | < 2,5 | Water-react. 2, H261<br>Flam. Sol. 1, H228                                                                                                                                                       |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                     |                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Hinweise | : Bei bleibenden Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.                                                                                 |
| Einatmen            | : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.                                       |
| Hautkontakt         | : Keine Reizwirkung.                                                                                                                                       |
| Augenkontakt        | : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| Verschlucken        | : An die frische Luft bringen. Reichlich Wasser trinken. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                              |

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Einatmen     | : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                |
| Hautkontakt  | : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| Augenkontakt | : Verursacht schwere Augenreizung.                                |

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfügbar

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel | : Kohlendioxid. Trockenlöschpulver. alkoholbeständiger Schaum. Wassersprühstrahl. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Brandgefahr                               | : Extrem entzündbares Aerosol.                                       |
| Explosionsgefahr                          | : Kann entzündbare/explosionsgefährliche Dampf-Luft Gemische bilden. |
| Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall | : Giftige Gase.                                                      |

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löschanweisungen               | : Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. |
| Schutz bei der Brandbekämpfung | : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten.                                                    |

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Allgemeine Maßnahmen | : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. |
|----------------------|---------------------------------------------------|

#### Nicht für Notfälle geschultes Personal

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Schutzausrüstung | : Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten. |
| Notfallmaßnahmen | : Unbeteiligte Personen evakuieren.                    |

#### Einsatzkräfte

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Schutzausrüstung | : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. |
| Notfallmaßnahmen | : Umgebung belüften.                                   |

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder Kieselgur aufsaugen. Dieses Produkt und sein Behälter müssen sicher und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Sonstige Angaben : Für gute Be- und Entlüftung sorgen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Stabil bei empfohlenen Lager- und Anwendungsbedingungen gemäß Teil 7. Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Für die Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Zusätzliche Gefahren bei Verarbeitung : Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Bei Gebrauch Bildung entzündbarer Dampf-Luftgemische möglich.

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Prozessbereich mit guter Be- und Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu vermeiden. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.

Hygienemaßnahmen : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen : Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um eine elektrostatische Aufladung zu vermeiden.

Lagerbedingungen : Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem brandsicheren Ort aufbewahren. Rauchen verboten. An einem trockenen Ort aufbewahren. Fernhalten von: Zündquellen.

Technische Maßnahmen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Der Boden sollte undurchlässig sein und als Rückhaltebecken dienen können.

Besondere Vorschriften für die Verpackung : In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. Trocken lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

| Aceton (67-64-1)                                       |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)                |                                 |
| Lokale Bezeichnung                                     | Acetone                         |
| IOEL TWA                                               | 1210 mg/m³                      |
|                                                        | 500 ppm                         |
| Rechtlicher Bezug                                      | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                 |
| Lokale Bezeichnung                                     | Aceton (Propanon)               |
| MAK (OEL TWA)                                          | 1200 mg/m³                      |
|                                                        | 500 ppm                         |
| MAK (OEL STEL)                                         | 4800 mg/m³ (4x 15(Miw) min)     |
|                                                        | 2000 ppm (4x 15(Miw) min)       |
| Rechtlicher Bezug                                      | BGBl. II Nr. 330/2024           |
| Dimethylether (115-10-6)                               |                                 |
| EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)                |                                 |
| Lokale Bezeichnung                                     | Dimethylether                   |
| IOEL TWA                                               | 1920 mg/m³                      |

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimethylether (115-10-6)                               |                                                                |
|                                                        | 1000 ppm                                                       |
| Rechtlicher Bezug                                      | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                |
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                     | Dimethylether (Methylether)                                    |
| MAK (OEL TWA)                                          | 1910 mg/m³                                                     |
|                                                        | 1000 ppm                                                       |
| MAK (OEL STEL)                                         | 3820 mg/m³ (3x 60(Mow) min)                                    |
|                                                        | 2000 ppm (3x 60(Mow) min)                                      |
| Rechtlicher Bezug                                      | BGBI. II Nr. 330/2024                                          |
| n-Butylacetat (123-86-4)                               |                                                                |
| EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)                |                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                     | n-Butyl acetate                                                |
| IOEL TWA                                               | 241 mg/m³                                                      |
|                                                        | 50 ppm                                                         |
| IOEL STEL                                              | 723 mg/m³                                                      |
|                                                        | 150 ppm                                                        |
| Rechtlicher Bezug                                      | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831                            |
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                     | Butylacetat (Essigsäurebutylester) alle Isomere: n-Butylacetat |
| MAK (OEL TWA)                                          | 241 mg/m³                                                      |
|                                                        | 50 ppm                                                         |
| OEL C                                                  | 480 mg/m³                                                      |
|                                                        | 100 ppm                                                        |
| Rechtlicher Bezug                                      | BGBI. II Nr. 330/2024                                          |
| Propan (74-98-6)                                       |                                                                |
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                     | Propan (R 290)                                                 |
| MAK (OEL TWA)                                          | 1800 mg/m³                                                     |
|                                                        | 1000 ppm                                                       |
| MAK (OEL STEL)                                         | 3600 mg/m³ (3x 60(Mow) min)                                    |
|                                                        | 2000 ppm (3x 60(Mow) min)                                      |
| Rechtlicher Bezug                                      | BGBI. II Nr. 330/2024                                          |
| Butan (106-97-8)                                       |                                                                |
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                     | Butan (beide Isomere): n-Butan (R 600)                         |
| MAK (OEL TWA)                                          | 1900 mg/m³                                                     |
|                                                        | 800 ppm                                                        |
| MAK (OEL STEL)                                         | 3800 mg/m³ (3x 60(Mow) min)                                    |
|                                                        | 1600 ppm (3x 60(Mow) min)                                      |
| Rechtlicher Bezug                                      | BGBI. II Nr. 330/2024                                          |
| Isobutan (75-28-5)                                     |                                                                |
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                     | Butan (beide Isomere): Isobutan (2-Methylpropan) (R 600a)      |

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                        |                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutan (75-28-5)                                     |                                                                                |
| MAK (OEL TWA)                                          | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                         |
|                                                        | 800 ppm                                                                        |
| MAK (OEL STEL)                                         | 3800 mg/m <sup>3</sup> (3x 60(Mow) min)                                        |
|                                                        | 1600 ppm (3x 60(Mow) min)                                                      |
| Rechtlicher Bezug                                      | BGBI. II Nr. 330/2024                                                          |
| Butan-1-ol (71-36-3)                                   |                                                                                |
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                     | Butanol (Butylalkohol) (alle Isomere (Isobutanol)): 1-Butanol (1-Butylalkohol) |
| MAK (OEL TWA)                                          | 150 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
|                                                        | 50 ppm                                                                         |
| MAK (OEL STEL)                                         | 600 mg/m <sup>3</sup> (4x 15(Miw) min)                                         |
|                                                        | 200 ppm (4x 15(Miw) min)                                                       |
| Rechtlicher Bezug                                      | BGBI. II Nr. 330/2024                                                          |
| Xylol, Isomerengemisch (1330-20-7)                     |                                                                                |
| EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)                |                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                     | Xylene, mixed isomers, pure                                                    |
| IOEL TWA                                               | 221 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
|                                                        | 50 ppm                                                                         |
| IOEL STEL                                              | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
|                                                        | 100 ppm                                                                        |
| Anmerkung                                              | Skin                                                                           |
| Rechtlicher Bezug                                      | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                |
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                     | Xylol (alle Isomeren)                                                          |
| MAK (OEL TWA)                                          | 221 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
|                                                        | 50 ppm                                                                         |
| MAK (OEL STEL)                                         | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
|                                                        | 100 ppm                                                                        |
| Rechtlicher Bezug                                      | BGBI. II Nr. 330/2024                                                          |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)               |                                                                                |
| EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)                |                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                     | 2-Methoxy-1-methylethylacetate                                                 |
| IOEL TWA                                               | 275 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
|                                                        | 50 ppm                                                                         |
| IOEL STEL                                              | 550 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
|                                                        | 100 ppm                                                                        |
| Anmerkung                                              | Skin                                                                           |
| Rechtlicher Bezug                                      | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                |
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                     | 1-Methoxypropylacetat-2 (2-Methoxy-1-methylethylacetat)                        |
| MAK (OEL TWA)                                          | 275 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
|                                                        | 50 ppm                                                                         |
| MAK (OEL STEL)                                         | 550 mg/m <sup>3</sup> (8x 5(Mow) min)                                          |

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                               | 100 ppm (8x 5(Mow) min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anmerkung                                                     | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rechtlicher Bezug                                             | BGBl. II Nr. 330/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aluminiumpulver (phlegmatisiert) (7429-90-5)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokale Bezeichnung                                            | Aluminium (als Metall)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAK (OEL TWA)                                                 | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAK (OEL STEL)                                                | 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rechtlicher Bezug                                             | BGBl. II Nr. 330/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Österreich - Biologische Grenzwerte</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokale Bezeichnung                                            | Aluminium-haltige Stäube und Rauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BLV                                                           | 60 µg/g Kreatinin Parameter: Aluminium - Untersuchungsmaterial: Harn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anmerkung                                                     | Eignung mit vorzeitiger Folgeuntersuchung: Bei Überschreiten des Grenzwertes für Aluminium im Harn. Bei Vorliegen einer wesentlichen Beeinträchtigung der Lungenfunktion. Diese liegt vor, wenn nach mehrmaliger Messung der beste gemessene Wert den für den/die Untersuchte/n maßgebenden Sollwert um 20% unterschreitet, bzw. den MEF50-Sollwert um 50% unterschreitet. Eine vorzeitige Folgeuntersuchung ist jedoch nicht erforderlich, wenn im Vergleich zu Vorbefunden der altersabhängige physiologische Abfall der 1 Sekundenkapazität (FEV1) von 40 ml/Jahr nicht überschritten wird oder aus der Beurteilung des Kurvenverlaufes der Forcierten Vitalkapazität (FVC) eine eingeschränkte Mitarbeit des Untersuchten/der Untersuchten ersichtlich ist. Der Zeitabstand zwischen den Untersuchungen beträgt bei Eignung: ein Jahr; bei Eignung mit vorzeitiger Folgeuntersuchung: sechs Monate. |
| Rechtlicher Bezug                                             | Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz 2024 (VGÜ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DNEL- und PNEC-Werte</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ                              | 2420 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                        | 186 mg/kg Körpergewicht/Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                 | 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral                      | 62 mg/kg Körpergewicht/Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                 | 200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                        | 62 mg/kg Körpergewicht/Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PNEC aqua (Süßwasser)                                         | 10,6 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PNEC aqua (Meerwasser)                                        | 1,06 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)                        | 21 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                                     | 30,4 mg/kg Trockengewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                                    | 3,04 mg/kg Trockengewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PNEC (Boden)</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PNEC Boden                                                    | 29,5 mg/kg Trockengewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PNEC (STP)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PNEC Kläranlage                                               | 100 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Dimethylether (115-10-6)                      |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>               |                                |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 1894 mg/m <sup>3</sup>         |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>       |                                |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 471 mg/m <sup>3</sup>          |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                          |                                |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0,155 mg/l                     |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0,016 mg/l                     |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 1,549 mg/l                     |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                       |                                |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                     | 0,681 mg/kg Trockengewicht     |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                    | 0,069 mg/kg Trockengewicht     |
| <b>PNEC (Boden)</b>                           |                                |
| PNEC Boden                                    | 0,045 mg/kg Trockengewicht     |
| <b>PNEC (STP)</b>                             |                                |
| PNEC Kläranlage                               | 160 mg/l                       |
| Butan-1-ol (71-36-3)                          |                                |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>               |                                |
| Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ          | 310 mg/m <sup>3</sup>          |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>       |                                |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 1,5625 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 55,357 mg/m <sup>3</sup>       |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 3,125 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ          | 155 mg/m <sup>3</sup>          |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                          |                                |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0,082 mg/l                     |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0,0082 mg/l                    |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 2,25 mg/l                      |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                       |                                |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                     | 0,324 mg/kg Trockengewicht     |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                    | 0,0324 mg/kg Trockengewicht    |
| <b>PNEC (Boden)</b>                           |                                |
| PNEC Boden                                    | 0,0166 mg/kg Trockengewicht    |
| <b>PNEC (STP)</b>                             |                                |
| PNEC Kläranlage                               | 2476 mg/l                      |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)      |                                |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>               |                                |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ              | 550 mg/m <sup>3</sup>          |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 796 mg/kg Körpergewicht/Tag    |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 275 mg/m <sup>3</sup>          |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>       |                                |
| Akut - systemische Wirkung, oral              | 500 mg/kg Körpergewicht/Tag    |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 36 mg/kg Körpergewicht/Tag     |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 33 mg/m <sup>3</sup>           |

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| 2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal   | 320 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ     | 33 mg/m <sup>3</sup>        |
| PNEC (Wasser)                            |                             |
| PNEC aqua (Süßwasser)                    | 0,635 mg/l                  |
| PNEC aqua (Meerwasser)                   | 0,0635 mg/l                 |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)   | 6,35 mg/l                   |
| PNEC (Sedimente)                         |                             |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                | 3,29 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC Sediment (Meerwasser)               | 0,329 mg/kg Trockengewicht  |
| PNEC (Boden)                             |                             |
| PNEC Boden                               | 0,29 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC (STP)                               |                             |
| PNEC Kläranlage                          | 100 mg/l                    |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Persönliche Schutzausrüstung:

Sicherheitsbrille. Handschuhe. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

#### Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



### Augen- und Gesichtsschutz

#### Augenschutz:

Schutzbrille, die vor Spritzern schützt, tragen

### Hautschutz

#### Haut- und Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

### Handschutz:

Bei möglichem Handkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen (geprüft nach der Norm EN374) aus folgenden Materialien ausreichenden Chemikalienschutz: Butylkautschuk. Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit einer Durchbruchzeit von über 240 Minuten, ideal mit > 480 Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse nicht verfügbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe mit kürzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- und Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der Handschuhe lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, da diese von der genauen Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängt. Abhängig von Modell und Material der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise 0,35 mm übersteigen. Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhängig von Verwendung (= Häufigkeit und Dauer des Kontakts), chemischer Beständigkeit des Handschuhmaterials, Fingerfertigkeit. Stets Handschuhlieferanten konsultieren. Verschmutzte Handschuhe sollten ersetzt werden. Eine persönliche Hautpflege ist unabdingbare Voraussetzung für einen effektiven Handschutz. Schutzhandschuhe sind auf sauberen Händen zu tragen. Nach dem Gebrauch sollten die Hände gewaschen und gründlich abgetrocknet werden.

### Atemschutz

#### Atemschutz:

Wenn die Lüfterneuerung unzureichend ist um die Staub- oder Dampfkonzentration unter dem MAK-Wert zu halten, muss ein Atemgerät getragen werden. Empfohlen: Filter Typ AX/P2

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                                   | : Flüssig                                             |
| Farbe                                             | : Silbergrau.                                         |
| Aussehen                                          | : Aerosol.                                            |
| Geruch                                            | : Charakteristisch.                                   |
| Geruchsschwelle                                   | : Nicht verfügbar                                     |
| Schmelzpunkt/Schmelzbereich                       | : Nicht verfügbar                                     |
| Gefrierpunkt                                      | : Nicht verfügbar                                     |
| Siedepunkt / Siedebereich                         | : Nicht zutreffend, weil das Produkt ein Aerosol ist. |
| Entzündbarkeit                                    | : Nicht verfügbar                                     |
| Untere Explosionsgrenze                           | : Nicht verfügbar                                     |
| Obere Explosionsgrenze                            | : Nicht verfügbar                                     |
| Flammpunkt                                        | : Nicht zutreffend, weil das Produkt ein Aerosol ist. |
| Zündtemperatur                                    | : 240 °C                                              |
| Zersetzungstemperatur                             | : Nicht verfügbar                                     |
| pH-Wert                                           | : Nicht verfügbar                                     |
| Viskosität, kinematisch                           | : Nicht verfügbar                                     |
| Löslichkeit                                       | : Praktisch nicht mischbar.<br>Wasser: Nicht löslich  |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht verfügbar                                     |
| Dampfdruck                                        | : 4000 hPa                                            |
| Dampfdruck bei 20 °C                              | : Nicht verfügbar                                     |
| Dichte                                            | : Nicht verfügbar                                     |
| Relative Dichte (Wasser = 1)                      | : 0,7 (20 °C)                                         |
| Dampfdichte                                       | : Nicht verfügbar                                     |
| Partikeleigenschaften                             | : Nicht anwendbar                                     |

#### 9.2. Sonstige Angaben

##### Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgrenzen : 1,5 – 26,2 vol %

##### Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

V.O.C. (V.O.S.) : 682,2 g/l

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Extrem entzündbares Aerosol. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

#### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

#### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine weiteren Informationen verfügbar

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akute Toxizität (Oral)      | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Akute Toxizität (Dermal)    | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Akute Toxizität (inhalativ) | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |

| Aceton (67-64-1)        |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| LD50/oral/Ratte         | 5800 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female         |
| LD50/dermal/Kaninchen   | 20000 mg/kg                                                      |
| LC50/inhalativ/4h/Ratte | 76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4 |

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Dimethylether (115-10-6)                                  |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50/inhalativ/4h/Ratte                                   | 309 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                       |
| LC50 Inhalation Ratte                                     | 164000 ppm Animal: rat, Animal sex: male, 95% CL: 142000 - 203000                                                                                                                           |
| n-Butylacetat (123-86-4)                                  |                                                                                                                                                                                             |
| LD50/oral/Ratte                                           | 10800 mg/kg                                                                                                                                                                                 |
| LD50/dermal/Kaninchen                                     | > 17600 mg/kg                                                                                                                                                                               |
| LC50/inhalativ/4h/Ratte                                   | > 21 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                      |
| Butan (106-97-8)                                          |                                                                                                                                                                                             |
| LC50/inhalativ/4h/Ratte                                   | 658000 mg/mg <sup>3</sup>                                                                                                                                                                   |
| Butan-1-ol (71-36-3)                                      |                                                                                                                                                                                             |
| LD50/oral/Ratte                                           | ≈ 2292 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                             |
| LD50/dermal/Kaninchen                                     | ≈ 3430 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                          |
| LC50/inhalativ/4h/Ratte                                   | 17,76 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                     |
| Xylol, Isomerengemisch (1330-20-7)                        |                                                                                                                                                                                             |
| LD50/oral/Ratte                                           | 4300 mg/kg                                                                                                                                                                                  |
| LD50/dermal/Kaninchen                                     | 2000 mg/kg                                                                                                                                                                                  |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)                  |                                                                                                                                                                                             |
| LD50/oral/Ratte                                           | 8530 mg/kg                                                                                                                                                                                  |
| LD50 (dermal, Ratte)                                      | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                             |
| LD50/dermal/Kaninchen                                     | > 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                |
| LC50/inhalativ/4h/Ratte                                   | > 10000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                   |
| Aluminiumpulver (phlegmatisiert) (7429-90-5)              |                                                                                                                                                                                             |
| LD50/oral/Ratte                                           | > 15900 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                |
| LC50/inhalativ/4h/Ratte                                   | > 0,888 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                   |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                             | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                             |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                          | : Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                                                                          |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut                        | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                             |
| Keimzellmutagenität                                       | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                             |
| Karzinogenität                                            | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                             |
| Reproduktionstoxizität                                    | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                             |
| Aluminiumpulver (phlegmatisiert) (7429-90-5)              |                                                                                                                                                                                             |
| NOAEL (Tier, männlich, F0/P)                              | 1000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition | : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                                                          |
| Aceton (67-64-1)                                          |                                                                                                                                                                                             |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                                                            |
| n-Butylacetat (123-86-4)                                  |                                                                                                                                                                                             |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                                                            |

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                             |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Butan-1-ol (71-36-3)</b>                                 |                                                                                                                                                   |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Atemwege reizen.                                                                        |
| <b>Xylol, Isomerengemisch (1330-20-7)</b>                   |                                                                                                                                                   |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition   | Kann die Atemwege reizen.                                                                                                                         |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)</b>             |                                                                                                                                                   |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                  |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                   |
| <b>Xylol, Isomerengemisch (1330-20-7)</b>                   |                                                                                                                                                   |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                                                                              |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)</b>             |                                                                                                                                                   |
| NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)                    | > 1000 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)                         |
| <b>Aluminiumpulver (phlegmatisiert) (7429-90-5)</b>         |                                                                                                                                                   |
| LOAEC (inhalativ, Ratte, Staub/Nebel/Rauch, 90 Tage)        | 0,05 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)                                           |
| NOAEL (subchronisch, oral, Tier, männlich, 90 Tage)         | 1034 mg/kg Körpergewicht Animal: dog, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 409 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-Rodents)   |
| NOAEL (subchronisch, oral, Tier, weiblich, 90 Tage)         | 1087 mg/kg Körpergewicht Animal: dog, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 409 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-Rodents) |
| Aspirationsgefahr                                           | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                   |
| <b>Butan-1-ol (71-36-3)</b>                                 |                                                                                                                                                   |
| Viskosität, kinematisch                                     | 3,641 mm²/s                                                                                                                                       |
| <b>11.2. Angaben über sonstige Gefahren</b>                 |                                                                                                                                                   |
| Keine weiteren Informationen verfügbar                      |                                                                                                                                                   |
| <b>ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben</b>                 |                                                                                                                                                   |
| <b>12.1. Toxizität</b>                                      |                                                                                                                                                   |
| Gewässergefährdend, kurzfristige (akut)                     | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                   |
| Gewässergefährdend, langfristige (chronisch)                | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                   |
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                                     |                                                                                                                                                   |
| LC50/96h/Fische                                             | 5540 mg/l (statisches)                                                                                                                            |
| LC50 - Andere Wasserorganismen [1]                          | 2262 mg/l (48h, Daphnia Magna)                                                                                                                    |
| EC50/48h/daphnia magna                                      | 8800 mg/l                                                                                                                                         |
| LOEC (chronisch)                                            | > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                                |
| NOEC (chronisch)                                            | ≥ 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                                |
| <b>Dimethylether (115-10-6)</b>                             |                                                                                                                                                   |
| LC50/96h/Fische                                             | > 4,1 g/l Test organisms (species): Poecilia reticulata                                                                                           |
| LC50 - Fisch [2]                                            | 4600 – 10000 mg/l 96h                                                                                                                             |
| EC50/24h/daphnia magna                                      | > 4,4 g/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                 |
| EC50 96h - Alge [1]                                         | 154,917 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                                     |
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>                             |                                                                                                                                                   |
| LC50/96h/Fische                                             | 18 mg/l (Pimephales promelas)                                                                                                                     |
| LC50 - Andere Wasserorganismen [1]                          | 205 mg/l (24h, Daphnia magna)                                                                                                                     |
| EC50/48h/daphnia magna                                      | 44 mg/l                                                                                                                                           |

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                        |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>                        |                                                                                                                                             |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [1]                     | 32 mg/l Test organisms (species): Artemia salina                                                                                            |
| EC50 72h - Alge [1]                                    | 674,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| <b>Butan-1-ol (71-36-3)</b>                            |                                                                                                                                             |
| LC50/96h/Fische                                        | 1376 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| EC50/24h/daphnia magna                                 | 1328 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| EC50/48h/daphnia magna                                 | 1328 mg/l                                                                                                                                   |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [2]                     | 8500 mg/l (72h, Algae)                                                                                                                      |
| EC50 96h - Alge [1]                                    | 225 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)    |
| NOEC (chronisch)                                       | 4,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| <b>Xylol, Isomerengemisch (1330-20-7)</b>              |                                                                                                                                             |
| LC50/96h/Fische                                        | 8,9 – 16,4 mg/l (Pimephales promelas)                                                                                                       |
| EC50/48h/daphnia magna                                 | 3,2 – 9,5 mg/l                                                                                                                              |
| <b>2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)</b>        |                                                                                                                                             |
| LC50/96h/Fische                                        | > 100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes                                                                                        |
| EC50/24h/daphnia magna                                 | > 500 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [2]                     | > 500 mg/l Daphnia magna                                                                                                                    |
| EC50 72h - Alge [1]                                    | > 1000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| NOEC (chronisch)                                       | ≥ 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |
| NOEC chronisch Fische                                  | 47,5 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '14 d'                                                                        |
| <b>Aluminiumpulver (phlegmatisiert) (7429-90-5)</b>    |                                                                                                                                             |
| EC50 72h - Alge [1]                                    | 1,05 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| EC50 72h - Alge [2]                                    | 0,2 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)    |
| <b>12.2. Persistenz und Abbaubarkeit</b>               |                                                                                                                                             |
| <b>Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey</b> |                                                                                                                                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                            | Schnell abbaubar                                                                                                                            |
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                                |                                                                                                                                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                            | Schnell abbaubar                                                                                                                            |
| <b>Dimethylether (115-10-6)</b>                        |                                                                                                                                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                            | Schnell abbaubar                                                                                                                            |
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>                        |                                                                                                                                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                            | Schnell abbaubar                                                                                                                            |
| <b>Propan (74-98-6)</b>                                |                                                                                                                                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                            | Nicht festgelegt.                                                                                                                           |
| <b>Butan (106-97-8)</b>                                |                                                                                                                                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                            | Schnell abbaubar                                                                                                                            |
| <b>Isobutan (75-28-5)</b>                              |                                                                                                                                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                            | Schnell abbaubar                                                                                                                            |
| <b>Butan-1-ol (71-36-3)</b>                            |                                                                                                                                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                            | Schnell abbaubar                                                                                                                            |

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                       |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylol, Isomerengemisch (1330-20-7)                    |                                                                                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                           | Schnell abbaubar                                                                       |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)              |                                                                                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                           | Nicht festgelegt.                                                                      |
| Nitrocellulose (nitrogen content < 12,6%) (9004-70-0) |                                                                                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                           | Schnell abbaubar                                                                       |
| Aluminiumpulver (phlegmatisiert) (7429-90-5)          |                                                                                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                           | Schnell abbaubar                                                                       |
| <b>12.3. Bioakkumulationspotenzial</b>                |                                                                                        |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)              |                                                                                        |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)     | 1,2                                                                                    |
| <b>12.4. Mobilität im Boden</b>                       |                                                                                        |
| Keine weiteren Informationen verfügbar                |                                                                                        |
| <b>12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung</b> |                                                                                        |
| Keine weiteren Informationen verfügbar                |                                                                                        |
| <b>12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften</b>         |                                                                                        |
| Keine weiteren Informationen verfügbar                |                                                                                        |
| <b>12.7. Andere schädliche Wirkungen</b>              |                                                                                        |
| Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey       |                                                                                        |
| Allgemeine Informationen                              | Freisetzung in die Umwelt vermeiden, Nicht in die Kanalisation oder in Flüsse ableiten |

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

|                                                   |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale Abfallverordnung                        | : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.                                                                               |
| Abfall / Ungebrauchtes Produkt                    | : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Darf nicht mit dem Hausmüll deponiert werden.                                                          |
| Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EG 2000/532) | : 08 01 11* - Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten<br>15 01 04 - Verpackungen aus Metall |

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA

### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

|               |           |
|---------------|-----------|
| UN-Nr. (ADR)  | : UN 1950 |
| UN-Nr. (IMDG) | : UN 1950 |
| UN-Nr. (IATA) | : UN 1950 |

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR)  | : DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar                   |
| Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) | : DRUCKGASPACKUNGEN                               |
| Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) | : Aerosols, flammable                             |
| Eintragung in das Beförderungspapier (ADR (ADR) | : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar, 2.1, (D) |
| Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG)     | : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2                    |
| Eintragung in das Beförderungspapier (IATA)     | : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                |

### 14.3. Transportgefahrenklassen

#### ADR

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Transportgefahrenklassen (ADR) | : 2.1 |
| Gefahrzettel (ADR)             | : 2.1 |
|                                | :     |



#### IMDG

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Transportgefahrenklassen (IMDG) | : 2.1 |
|---------------------------------|-------|

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Gefahrzettel (IMDG) : 2.1  
:



### IATA

Transportgefahrenklassen (IATA) : 2.1  
Gefahrzettel (IATA) : 2.1  
:



### 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar  
Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar  
Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar

### 14.5. Umweltgefahren

Umweltgefährlich : Nein  
Meeresschadstoff : Nein  
EmS-Nr. (Brand) : F-D  
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U  
Weitere Informationen : Keine weiteren Informationen vorhanden.

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### Landtransport

Klassifizierungscode (ADR) : 5F  
Begrenzte Mengen (ADR) : 1L  
Beförderungskategorie (ADR) : 2  
Tunnelbeschränkungscode : D

#### Seeschiffstransport

Begrenzte Mengen (IMDG) : 1 L

#### Lufttransport

Keine Daten verfügbar

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Verordnungen

##### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind

##### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

##### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff

##### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkennzeichnung)

Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien)

##### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

##### Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen)

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

### VOC-Richtlinie (2004/42)

V.O.C. (V.O.S.) : 682,2 g/l

### Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)

Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

### Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthält keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

| Änderungshinweise |                                          |             |
|-------------------|------------------------------------------|-------------|
| Abschnitt         | Geändertes Element                       | Anmerkungen |
|                   | Ersetzt                                  | Geändert    |
|                   | Datum der letzten Revision               | Hinzugefügt |
| 3                 | Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen | Geändert    |
| 9.1               | Wasserlöslichkeit                        | Geändert    |
| 9.1               | Zündtemperatur                           | Hinzugefügt |
| 9.1               | Löslichkeit                              | Hinzugefügt |
| 9.1               | Verdunstungsgrad (Ether=1)               | Hinzugefügt |
| 9.2               | V.O.C. (V.O.S.)                          | Geändert    |
| 15.1              | V.O.C. (V.O.S.)                          | Geändert    |

## Abkürzungen und Akronyme:

|  |                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                 |
|  | ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route                                     |
|  | ATE = Acute Toxicity Estimate                                                                                     |
|  | CAS = Chemical Abstracts Service                                                                                  |
|  | CLP = Classification, labelling and packaging                                                                     |
|  | CSR = Chemical Safety Report                                                                                      |
|  | DMEL = Derived Minimal Effect Level                                                                               |
|  | DNEL = Derived No-Effect Level                                                                                    |
|  | DPD = Dangerous Preparation Directive                                                                             |
|  | DSD = Dangerous Substance Directive                                                                               |
|  | EINECS/ELINCS = European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances. |
|  | GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals                                     |
|  | HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet                                                                          |
|  | IATA = International Air Transport Association                                                                    |
|  | ICAO = International Civil Aviation Organization                                                                  |
|  | IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods                                                            |
|  | IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit Value (EU)                                                         |
|  | LC50 = Lethal concentration, 50 percent                                                                           |
|  | LD50 = Lethal dose, 50 percent                                                                                    |

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen                                                                                                                                            |
|                           | LEL = Lower Explosion Limit                                                                                                                                                           |
|                           | MAL-kode = Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov                                                                                                                                     |
|                           | N.O.S. = Not Otherwise Specified                                                                                                                                                      |
|                           | NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie                                                                                                                                                 |
|                           | NDSch = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe                                                                                                                                      |
|                           | OEL = Occupational Exposure Limits                                                                                                                                                    |
|                           | PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                           |
|                           | PNEC = Predicted No-Effect Concentration                                                                                                                                              |
|                           | REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals                                                                                                          |
|                           | RID = Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail). |
|                           | STEL = Short term exposure limit                                                                                                                                                      |
|                           | STOT RE = specific target organ toxicity repeated exposure                                                                                                                            |
|                           | STOT SE = specific target organ toxicity single exposure                                                                                                                              |
|                           | SVHC = Substance of Very High Concern                                                                                                                                                 |
|                           | TLV = Threshold Limit Value                                                                                                                                                           |
|                           | TRGS = Technischen Regeln für Gefahrstoffe                                                                                                                                            |
|                           | TWA = time weighted average                                                                                                                                                           |
|                           | UEL = Upper Explosion Limit                                                                                                                                                           |
|                           | VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración                                                                                                              |
|                           | VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria                                                                                                                         |
|                           | VLE = Valeur Limite d'exposition                                                                                                                                                      |
|                           | VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposition                                                                                                                                           |
|                           | VOC = Volatile Organic Compounds                                                                                                                                                      |
|                           | vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative                                                                                                                                       |
|                           | WGK = Wassergefährdungsklasse                                                                                                                                                         |

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)                        | Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4             |
| Acute Tox. 4 (Inhalativ: Gas)                | Akute Toxizität (inhalativ: Gas), Kategorie 4     |
| Acute Tox. 4 (Oral)                          | Akute Toxizität (oral), Kategorie 4               |
| Aerosol 1                                    | Aerosol, Kategorie 1                              |
| Asp. Tox. 1                                  | Aspirationsgefahr, Kategorie 1                    |
| Expl. 1.1                                    | Explosive Stoffe, Unterklasse 1.1                 |
| Eye Dam. 1                                   | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 |
| Eye Irrit. 2                                 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 |
| Flam. Gas 1A                                 | Entzündbare Gase, Kategorie 1A                    |
| Flam. Liq. 2                                 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2            |
| Flam. Liq. 3                                 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3            |
| Flam. Sol. 1                                 | Entzündbare Feststoffe, Kategorie 1               |
| Press. Gas                                   | Gase unter Druck                                  |
| Press. Gas (Comp.)                           | Gase unter Druck: Verdichtetes Gas                |
| Press. Gas (Liq.)                            | Gase unter Druck: Verflüssigtes Gas               |

# Repaplast Colour Finish Better Care Silver Grey

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                                                   |
| STOT RE 2                                    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2                     |
| STOT SE 3                                    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen |
| Water-react. 2                               | Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Kategorie 2 |
| H201                                         | Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.                                                     |
| H220                                         | Extrem entzündbares Gas.                                                                  |
| H222                                         | Extrem entzündbares Aerosol.                                                              |
| H225                                         | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                                                  |
| H226                                         | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                         |
| H228                                         | Entzündbarer Feststoff.                                                                   |
| H229                                         | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.                                   |
| H261                                         | In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.                                       |
| H280                                         | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.                                  |
| H302                                         | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                                    |
| H304                                         | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                        |
| H312                                         | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                                                     |
| H315                                         | Verursacht Hautreizungen.                                                                 |
| H318                                         | Verursacht schwere Augenschäden.                                                          |
| H319                                         | Verursacht schwere Augenreizung.                                                          |
| H332                                         | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                        |
| H335                                         | Kann die Atemwege reizen.                                                                 |
| H336                                         | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                          |
| H373                                         | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                      |
| EUH066                                       | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.                           |

SDS PCS Innotec 2025

Haftungsausschluss bezüglich REACH:

Die Daten im Sicherheitsdatenblatt sind mit den Angaben im chemischen Sicherheitsbericht (CSR) konsistent, soweit letztere zum Zeitpunkt der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes verfügbar waren (siehe Datum der letzten Revision).

Haftungsausschluss:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Dieses Sicherheitsdatenblatt bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht für den Gebrauch in Kombination mit irgendwelchem anderen Produkt. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem genannten Verwendungszweck zugeführt werden.